PARABOLIC STONE CENTER WATERWAY

RETARDANCE - C
GRADE, % - 6, 8, 10, 12, 15

Velocity, Top Width and Depth Based on Retardance "C"

	Grade 6 Percent		Grade 8 Percent		Grade 10 Percent		Grade 12 Percent		Grade 15 Percent	
V	8.0	10	8.0	10.0	8.0	10.0	8.0	10.0	8.0	10.0
D	1.3	1.6	1.1	1.3	1.0	1.2	0.9	1.1	0.8	0.9
Q					Top Widths					
20							5		5	
25					5		6		6	4
30			5		6		7		7	5
35			6		7		8	5	8	6
40	6		7		8	5	9	6	10	7
45	7		8		9	6	10	6	11	7
50	7		9	6	10	7	11	7	12	8
55	8		9	6	11	7	12	8	13	9
60	9		10	7	12	8	13	8	14	9
65	9		11	7	12	9	14	9	16	11
70	10	7	12	8	13	9	15	10	17	11
75	11	7	13	9	14	10	16	10	18	12
80	12	8	14	9	15	10	18	11	19	13
90	13	9	15	10	17	12	20	13	21	15
100	14	10	17	11	19	13	22	14	24	16
110	16	11	19	13	21	14	24	15	26	18
120	17	11	21	14	23	16	26	17	29	20
130	19	12	22	15	25	17	29	18	31	21
140	20	13	24	16	27	18	31	19	33	23
150	22	14	26	17	29	20	33	21	36	24
160	23	15	27	18	31	21	35	22	38	26
170	25	16	29	19	33	22	37	24	40	28
180	26	17	31	20	34	23	39	25	43	29
190	27	18	32	22	36	25	42	26	45	31
200	29	19	34	23	38	26	44	28	47	33
220	32	21	38	25	42	29	48	31	52	38
240	35	23	41	27	46	31	53	33	57	39
260	38	25	44	30	50	34	57	36	62	42
280	40	27	48	32	54	36	61	39	67	45
300	43	29	51	34	57	39	66	42	71	49

Exhibit 7-7

REFERENCE
SCS - TP - 61

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
SOIL CONSERVATION SERVICE
ENGINEERING & WATERSHED PLANNING UNIT
UPPER DARBY, PENNSYLVANIA

RTSC - NE - ENG.
715
SHEET 1 OF 1

7.45